

Manuelle Minilifter

Modell: Traglast bis max. 400Kg, Hubhöhe bis max.

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Je nach Ausführung mit Plattform oder Gabelzinken
- Plattformen optional erhältlich
- Hubfunktion hydraulisch oder per Seilwinde
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten



Abb. ML 120



Abb. AL 181



Abb. MM 400-1500

Technische Daten

	24WP017001003	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001004	24HSA0WFH18100	
Kennzeichen	Artikel-Nr.	24WP017001003	24WP017001002	24WP017001005	24WP017001004	24HSA0WFH18100
	Ausführung / Typ:	ML 120	MM 200	MM400-850	MM 400-1500	AL 181
	max. Hubkraft in Kg:	120	200	400	400	181
	Lastschwerpunkt in mm:	200	230	325	325	285
	Max. Hubhöhe in mm:	1070	1500	850	1500	2500
Eigengewicht in Kg:	39	58	70	82	60	
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten: (*1)	Gu/Pu	PU	PU	PU	Gu/PU
	Größe vorn in mm:	200x50	125x30	125x40	125x40	200x50
	Größe hinten in mm:	50x22	75x30	75x30	75x30	50x40
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	550	440	460	460	550
	Spurweite hinten in mm:	420	440	410	410	440
Abmessungen	Unterfahrhöhe in mm:	70	110	80	80	90
	Gabelhöhe min. in mm:	50	125	85	85	95
	Hub in mm:	1020	1375	765	1415	2405
	Bauhöhe abgesenkt in mm:	1372	1930	1080	1765	1710
	Max. Bauhöhe mm:	1372	1930	1145	1830	2960
	Gesamtlänge in mm:	788	850	1040	1040	950
	Länge ohne Gabel in mm:	373	380	390	390	360
	Gesamtbreite in mm:	485	600	590	590	580
	Gabel-/Plattformmaße mm:	415x50x15	470x600x15	650x100x50	650x100x50	570x100x50
	Gabelabstand außen in mm:	345-485	-	550	550	540
	Gabelabstand innen in mm:	245-385	-	350	350	340
Bodenfreiheit in mm:	30	50	22,5	22,5	20	
Lenkeinschlag in °:	360	360	360	360	360	
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~35	~26	~20	~20	~34
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~29	~54	~38	~71	~71
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Lastaufnahmemittel:	Gabelzinken	Plattform	Gabelzinken	Gabelzinken	Gabelzinken
	Lieferoptionen:	-	-	Plattform	Plattform	Plattform